

## Phottix Mitros Blitzgeräte für Nikon Z Kameras



Blitzgerät für Nikon Kameras. Phottix Mitros Pro. Leitzahl 58, HSS, erster oder zweiter Verschlussvorhang. Professionelles Blitzgerät für den Dauereinsatz.

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

156.00 CHF

-206.00 CHF

Ab Lager  
●●●●●

[Eine Frage zum Produkt stellen](#)

Beschreibung

### Phottix Mitros Blitzgerät für Nikon Kameras

**Ausstellungsmodell ohne Verpackung zum reduzierten Preis. Lieferbar ab unserem Lager Schweiz!**

Nur sehr wenige Blitzauslösungen. Ca. 100

**Sehr gute Qualität und ganz nahe am Original Canon 600EX, 580EX II**

Der Mitros erfüllt die Erwartungen an ein Blitzgerät der Oberklasse. Leitzahl von 58, optischer Slave-Modus, AF-Hilfslicht und unterstützt in vollem Umfang TTL- und TTL II Funktionen, im manuellen sowie Multi-Modus.

Der sehr leistungsstarke Mitros arbeitet auch ideal mit dem Phottix Odin TTL Blitzauslöser zusammen.



- TTL-Systemblitz für Nikon
- Leitzahl 58 (ISO 100, 105mm)
- Modi: E-TTL, E-TTL II, Manuell, Multi Stroboskop
- Synchronisationsmodi: erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang, High Speed
- Aufladezeit: Standardblitz 0,1 - 5s; Speedblitz 0,1 - 2,5s

## Features:

- E-TTL, E-TTL II, M, Multi (Stroboskop)
- Auto/Manuell Blitzzoom
- Kopfnieigungswinkel: -7° bis 90°; Drehung: 360°
- Synchronisationsmodi: erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang, High Speed
- Aufladezeit: Standardblitz 0,1 - 5s; Speedblitz 0,1 - 2,5s
- Belichtungskorrektur: Manuell (FEC), Bracketing (FEB, +-3 Stufen in 1/3 Schritten), Manuell und Bracketing kombinierbar
- USB Anschluss für Upgrades
- 3.5mm Synchron-Anschluss
- Canon kompatibel: Master und Slave Modus über IR auslösbar
- Optical Slave Synchron Modus
- Für 4x AA Batterien/Akkus
- Anschluss für externes Batteriepack
- Kompatibel mit Phottix Odin TTL Blitzauslöser für Canon
- Leitzahl 58/190 (ISO 100, 105mm)
- Blitzzoom: 24-105mm
- Stroboskop Frequenz: 1-199Hz
- Kabellose Optionen: OFF, Master, Slave, optischer Slave
- Steuerbare Slave-Gruppen: 3 (A, B, C)
- Übertragungsbereich: 12-16m (Innenräume), 7-9m (Außenbereich)
- Farbtemperatur: 5600K
- Stromversorgung: 4x AA/Mignon Batterie
- Maße: 203 x 77 x 58mm
- Gewicht (ohne Batterien): 427g

Passend unter anderem zu folgenden Nikon Kameras:

- Nikon Z, Nikon Z50, Z50II, , Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, Z9, Zfc
- Nikon D1, D1H, D1X, D2, D3, D2H, D2Hs, D2X, D2Xs, D3, D3S, D3X, D4, D4X, D4S, D5, D6
- Nikon DF
- Nikon D100, D200, D300, D300s, D500, D600, D610, D750, D780, D700, D800, D800E, D810, D810A, D850
- Nikon D90, D3100, D3200, D3300, D3400, D3500 D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D7000, D7100, D7200, D7300, D7500
- Nikon D40, D50, D60, D70, D70s, D80, D90
- Nikon N90s, F5, F6, F100, F90, F90X (analog)

## Kompatibilität

- Nikon Kameras mit Standard-Blitzschuh
- Phottix Battery Pack
- Canon Battery Pack CP-E4 (mit Adapterstecker)
- Phottix Odin TTL Blitzauslöser System

## Lieferumfang

- 1x Phottix Mitros TTL Systemblitzgerät für Nikon
- 1x Blitzfuß
- 1x Synchronkabel Klinke 3,5 auf 3,5mm
- 1x USB-Kabel
- 1x Blitztasche mit Platz für Blitz und Diffusor

Produktseinheiten pro Packung: 1